



SOLICITA INFORMACIÓN AL CORREO: INF@TERRA-X.CL



MARTILLO TG4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA MONTAR EN MINICARGADORES
DE 2.5 A 5.5 TON

Peso Martillo Silenciado	307	Kg.
Caudal Requerido	30 - 60	L.P.M.
Presión Requerida	90 - 130	BAR.
Tonelaje Equipo Recomendado	2.5 - 5.5	TONS.
Frecuencia de Impacto	550 - 1.000	B.P.M.
Energía de Impacto	460	JULES
Diámetro Herramienta	60	MM.



CONTÁCTANOS DIRECTAMENTE AL WSP. +56 9 4240 3683



MARTILLO TG7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA MONTAR EN RETROEXCAVADORAS
DE 5 A 9 TON

Peso Martillo Silenciado	330	Kg.
Caudal Requerido	40 - 70	L.P.M.
Presión Requerida	110 - 140	BAR.
Tonelaje Equipo Recomendado	4.0 - 9.0	TONS.
Frecuencia de Impacto	500 - 900	B.P.M.
Energía de Impacto	690	JULES
Diámetro Herramienta	68	MM.



VISITA NUESTRO SITIO WEB. WWW.TERRA-X.CL



MARTILLO TG22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA MONTAR EN EXCAVADORAS
DE 18 A 26 TON

Peso Martillo Silenciado	1.800	Kg.
Caudal Requerido	120 - 180	L.P.M.
Presión Requerida	160 - 180	BAR.
Tonelaje Equipo Recomendado	18 - 26	TONS.
Frecuencia de Impacto	350 - 700	B.P.M.
Energía de Impacto	3.650	JULES
Diámetro Herramienta	140	MM.



CONTÁCTANOS DIRECTAMENTE AL WSP. +56 9 4240 3683



MARTILLO TG30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA MONTAR EN EXCAVADORAS
DE 28 A 36 TON

Peso Martillo Silenciado	2.800	Kg.
Caudal Requerido	180 - 240	L.P.M.
Presión Requerida	150 - 180	BAR.
Tonelaje Equipo Recomendado	28 - 36	TONS.
Frecuencia de Impacto	300 - 460	B.P.M.
Energía de Impacto	6.600	JULES
Diámetro Herramienta	155	MM.

VISITA NUESTRO SITIO WEB. WWW.TERRA-X.CL